

MER3-2560-11G3M-P

水星三代 2560 万像素 2.5GigE 接口面阵相机



GiGE
VISION

GEN<i>CAM

CE



FCC

UK
CA

水星三代相机结构紧凑,外观小巧(29×29mm),采用更高性能FPGA,具有性能出色、灵活安装等特点。

MER3-2560-11G3M-P相机采用全局曝光的 CMOS 感光芯片,通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输,传输速度可达2.5Gbit/s,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性的工业数字相机产品。


应用领域

工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。

功能特性

- 两种触发类型: 帧开始 (Frame Start) / 帧高速连拍开始 (Frame Burst Start)
- Gamma、数字移位、黑电平
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
- 取消参数范围限制,可扩大曝光、增益、白平衡等参数的范围值
- 提供 512KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等


光谱响应



规格参数


型号	MER3-2560-11G3M-P
分辨率	5064(H) × 5064(V)
传感器	定制 Global shutter CMOS
靶面尺寸	1.1"
像元尺寸	2.5μm × 2.5μm
帧率	11 fps（突发采集高速模式下，采集帧率可达 18.34fps）
模数转换精度	12 bit
像素深度	8 bit, 12 bit
黑白 / 彩色	黑白
像素格式	Mono8 / Mono12
信噪比	40.97 dB
曝光时间	极小：1μs ~ 2.4μs，实际步长：0.1μs 标准：3μs ~ 20μs，实际步长：1μs；21μs ~ 1s，实际步长：1 行周期
增益	0dB ~ 16dB；默认值 0dB，步长 0.1dB
Binning	不支持
像素抽样	不支持
同步方式	外触发，软触发
采集模式	单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集
镜像翻转	水平镜像，垂直镜像
I/O 接口	1 路光耦隔离输入，2 路双向 GPIO
数据接口	2.5GigE
供电要求	PoE（Power over Ethernet，兼容 IEEE802.3af）或 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
典型功率	5.4 W @ 12V / PoE
工作温度	0° C ~ +50° C
储存温度	-20° C ~ +70° C
工作湿度	10% ~ 80%
镜头接口	C
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 50.6(L) mm（不含 C 接口长度、航插长度）
重量	69 g
软件	支持 HALCON，VisionPro，LabVIEW 等第三方软件
操作系统	32bit / 64bit Windows，Linux，Mac OS
认证 / 标准	CE，RoHS，FCC，ICES，UKCA，GigE Vision®，GenICam®

I/O 接口



Pin	定义	说明
1	POWER_IN	相机外接电源, +12V DC~+24V DC
2	Line0+	光耦输入正
3	Line2	GPIO0 输入 / 输出
4	Line3	GPIO1 输入 / 输出
5	Line0-	光耦输入负
6	GND	相机电源地、GPIO 地

机械尺寸



中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线: 400-999-7595

销售邮箱: sales@daheng-imaging.com

北京总部: 010-82828878

上海办事处: 021-35312826

深圳办事处: 0755-83479565

武汉办事处: 027-87223690

西安办事处: 029-84501012

成都办事处: 028-86925034

厦门办事处: 0592-5500803

广州办事处: 020-66850865

苏州办事处: 0512-69882038

